● 製品の仕様、付属品およびデザインは予告無く変更する場合があります。記載内容は2021年5月現在のものです。

# ネットワークカメラ モニタリングユニット AS-6000

# ■概要

AS-6000 (以下、本機) は、最大4台のネットワークカメラ (以下、カメラ) の映像を モニタリングすることができる、ネットワークカメラ モニタリングユニットです。

# ■ 特 長

#### • 高精細画像監視

最大 1920×1080 (Full HD) の画像サイズに対応し、モニタリングが行えます。 動画圧縮方式は、M-JPEG と H. 264 に加えて、H. 265 に対応しています。

#### ・カスタムレイアウト機能

従来の分割画面に加え、縦の分割数と、横の分割数を任意に選択出来る、カスタムレイアウト 機能を表示設定に加えました。縦1横4分割画面など、他には無いレイアウトが出来ます。

#### ・無線リモコン操作

設定・操作は、付属のワイヤレス無線リモコンで行います(Web ブラウザでも可能)。 本機が複数台並ぶ環境下でもペアリング機能により、リモコン操作信号の干渉がありません。

## ・USB3.0外付けハードディスクで簡易録画

市販のUSB3.0外付けハードディスク(別売り、推奨品あり)を接続することにより、登録したネットワークカメラの映像を録画することができます。

#### ・ファンレス・静音構造

消費電力の低減により発熱を抑え、ファンレスを実現。メンテナンス性と静音を両立しています。

### ■ 仕様

#### ● 主な定格

登録カメラ台数	最大4台
表示能力	1920×1080 30fps×4 台 表示可能 ※環境に依ります
表示レイアウト	単画/単画×4シーケンス/2分割/2分割×2 シーケンス/4分割/
	2分割(縦)/2分割(縦)×2シーケンス/
	カスタムレイアウト/カスタムレイアウト (縦)
カスタムレイアウト	縦分割数(1~6 分割)と横分割数(1~6 分割数)を、任意で設定可能
モニター出力端子	HDMI×1系統 or DisplayPort×1系統 ※出力は択一となります。
音声ライブ出力	HDMI or DisplayPort or 前面ミニジャック ※音声出力設定で選択
ネットワーク	RJ-45 100/1000BASE-T ×1 系統
USB端子	前面「HDD」端子、後面 USB3.0×4 ※外付けHDDを接続出来ます
	前面「REMOCON」端子他 USB2.0×4 ※設定ファイルのセーブ/ロードなどに使用
	(1ポートは付属リモコン用受信ユニットが占有)
録画カメラ台数	最大4台(但し、外付けHDD接続時)
録画日数	特定条件下で、カメラ4台60日分(外付けHDD3.0TB接続時)

### ● 主な定格 (続き)

動作環境	温度 0~40℃ 湿度 10~90% (結露なきこと)
電 源	DC19V 65W 以下(専用 AC アダプターAC100V 50/60Hz)通常時約 30W
重 量	約 1, 450g (AC アダプター含まず)
寸 法	幅 40mm 高さ 165mm 奥行き 200mm (突起部、スタンド・AC アダプター含まず)
仕上げ	前面パネル シルバー、その他 ツヤ消しブラック プラスチック/メタル
設置	縦置き(縦置きスタンド付属)、横置き

#### ● 対応カメラ

対応カメラ	Panasonic (i-PRO、BB、インテグレーテッドカメラ) / AXIS / SONY / CANON / ONVIF /
	TOA(TRIFORA) / JVC ケンウッド(VANCS HD) / ELMO(ESN-H) / 三菱電機(MELOOK 3)

※対応機種がございます。最新情報は、弊社ホームページをご確認ください。

### ● 推 奨 品


外付け HDD	Buffalo HD-LX8.0U3D (8/4/3/2/1) HD-LDU3-A (4/3/2/1) HD-LL4.0U3-BKE (4/2/1)
	Logitec LHD-ENAO40U3WR、 ELECOM ELP-CED020UBK/WH (2/1)

※最新情報は、弊社ホームページをご確認ください。

# ■ 付属品

取扱説明書(保証書付)、ACアダプター、電源ケーブル、 スタンド(2枚1組)(取付ビス4本付属) 無線リモコン+USBレシーバー(本体装着済み)、単4形乾電池(試供品として2本)

# ■ 外観図 (単位:mm)



※本製品の仕様・定格及び図は予告なく変更になる場合があります。 ※対応カメラの会社名、及びブランド名は、各社の登録商標です。